



ПРАВИЛЬНЫЕ  
СЕРВЕРЫ  
для  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,  
3-й Угрешский проезд, д.8,  
стр.3

18.03.2025 06:47

## Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-8000-19"-ID9



Розница 1 392 810 р.

Серия STANDART, исполнение 19" 2U. Конфигурация ID9, 2x Intel Xeon Gold gen3, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s, ОС - SSD 250GB 2.5" SATA, СХД - HDD 8TB Ent 7.2k SATA, полезный объем 8TB, IPMI 2.0, подключение 2 мониторов (1x HDMI, 1x DVI/HDMI). Видеокарта nVidia GT 2Gb. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 800Вт (потребление 505Вт), вес нет/брут 19/23кг, габариты WxLxH 427x686x88мм, для шкафов глубиной от 800мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). Контроль температурного режима [VIDEOMAX-TempControl.USB](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки SR26. Гарантия, лет - 3.

## Характеристики Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-8000-19"-ID9

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Серия                                      | STANDART                    |
| ID конфигурации                            | ID9                         |
| Процессор                                  | Intel Xeon Gold gen3        |
| Количество процессоров                     | 2                           |
| Оперативная память, GB                     | 16                          |
| Состав носителей информации для ОС         | SSD 250GB 2.5" SATA         |
| Поддерживаемые типы RAID для ОС            | RAID1                       |
| Состав подсистемы хранения данных          | HDD 8TB Ent 7.2k SATA       |
| Полезный размер дискового пространства, TB | 8                           |
| Размер дискового пространства, TB          | 8                           |
| Поддерживаемые типы RAID для архива        | RAID1; RAID10; RAID0; RAID5 |
| Видеокарта                                 | nVidia GT 2Gb               |
| Кол-во подключаемых мониторов              | 2                           |
| Видеоинтерфейсы                            | 1x HDMI, 1x DVI/HDMI        |
| Сетевые интерфейсы                         | 2x LAN1Gbit/s               |

|   |   |
|---|---|
| USB порты                                     | 2x USB 3.0 (Type A), 2x USB 2.0 (Type A)  |
| Штатный интерфейс удаленного управления       | IPMI 2.0  |
| Операционная система                          | Windows 10 IoT Enterprise High End  |
| Встроенная система мониторинга                | <a href="#">Диспетчер VIDEOMAX</a>  |
| Исполнение корпуса                            | 19"   |
| Высота корпуса                                | 2   |
| Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм  | 427x686x88  |
| Параметры салазок 19" в комплекте             | Расстояние между профилями 650 - 817 мм, габариты в сложенном состоянии 650 мм. |
| Подходит для шкафов с глубиной, мм            | от 800  |
| Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм | 695x575x275   |
| Вес нетто, кг                                 | 19  |
| Вес брутто, кг                                | 23  |
| Эквивалентный уровень шума, дБ                | 58  |
| Энергопотребление, Вт                         | 505   |
| Максимальная мощность блока питания, Вт       | 800   |
| Максимальный ток потребления, А               | 3.6   |
| Питание                                       | 230В (IEC C14)  |
| Комплект поставки                             | клавиатура USB, мышь USB, салазки SR26  |
| Температура эксплуатации, °С                  | +5..+40   |
| Контроллер VIDEOMAX                           | <a href="#">VIDEOMAX-TempControl.USB</a>  |
| Гарантийный период, лет                       | 3   |
| Описание гарантии                             | Стандартный гарантийный срок 3 года   |

## Дополнительные материалы для Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-8000-19"-ID9

[РЭ на Видеосерверы VIDEOMAX-IP](#) (pdf, 3.2 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX](#) (pdf, 1.77 МБ)

[Декларация о соответствии VIDEOMAX \(ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011\)](#) (pdf, 866 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза (ЕАС) ТР ТС 004/2011 о безопасности низковольтного оборудования и 020/2011 об электромагнитной совместимости технических средств. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.12988/25 от 20.02.2025. Срок действия до 19.02.2030 г.

[Декларация о соответствии на оборудование для систем видеонаблюдения VIDEOMAX \(ТР ТС 037/2016\)](#) (pdf, 836 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д- RU.PA02.B.16370/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[BIM модель для Revit семейства серверов VIDEOMAX исполнения 19"](#) (rfa, 25.8 МБ)

[Исполнение 19". Код типоразмера 2F](#) (dwg, 128 КБ)

[Протокол измерений уровня звукового давления VIDEOMAX-IP-80000-19"-ID7-9](#) (pdf, 1.2 МБ)



ООО Видеомакс  
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46  
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46  
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,  
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3