



ПРАВИЛЬНЫЕ
СЕРВЕРЫ
для
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8,
стр.3

16.03.2025 18:13

Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-90000-ID4



Розница 726 647 р.

Серия STANDART, исполнение настольное. Конфигурация ID4, 1x Intel Core i7 gen12, ОЗУ 16GB, 2x LAN1Gbit/s, ОС - SSD 250GB 2.5" SATA, СХД - 5x HDD 18TB Ent 7.2k SATA, полезный объём 90ТВ, подключение 2 мониторов (1x DP/HDMI, 1x HDMI). Видеокарта int. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 650Вт (потребление 317Вт), вес нет/брут 14/18кг, габариты WxLxH 205x540x460мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). Контроль температурного режима [VIDEOMAX-TempControl.USB](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB. Гарантия, лет - 3.

Характеристики Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-90000-ID4

Серия	STANDART
ID конфигурации	ID4
Процессор	Intel Core i7 gen12
Количество процессоров	1
Оперативная память, GB	16
Состав носителей информации для ОС	SSD 250GB 2.5" SATA
Поддерживаемые типы RAID для ОС	RAID1
Состав подсистемы хранения данных	5x HDD 18TB Ent 7.2k SATA
Полезный размер дискового пространства, ТВ	90
Размер дискового пространства, ТВ	90
Поддерживаемые типы RAID для архива	RAID1; RAID5; RAID10
Видеокарта	int
Кол-во подключаемых мониторов	2
Видеоинтерфейсы	1x DP/HDMI, 1x HDMI
Сетевые интерфейсы	2x LAN1Gbit/s

USB порты	4x USB 2.0 (Type A), 2x USB 3.2 Gen1 (Type A), USB 3.2 Gen2 (Type A), USB 3.2 gen 2x2 (Type C)
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise High End
Встроенная система мониторинга	Диспетчер VIDEOMAX
Исполнение корпуса	настольное
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	205x540x460
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	268x710x498
Вес нетто, кг	14
Вес брутто, кг	18
Эквивалентный уровень шума, дБ	41
Энергопотребление, Вт	317
Максимальная мощность блока питания, Вт	650
Максимальный ток потребления, А	2.9
Питание	230В (IEC C14)
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB
Температура эксплуатации, °С	+5..+40
Контроллер VIDEOMAX	VIDEOMAX-TempControl.USB
Гарантийный период, лет	3
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года

Дополнительные материалы для Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-90000-ID4

[РЭ на Видеосерверы VIDEOMAX-IP](#) (pdf, 3.2 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX](#) (pdf, 1.77 МБ)

[Декларация о соответствии VIDEOMAX \(ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011\)](#) (pdf, 866 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза (ЕАС) ТР ТС 004/2011 о безопасности низковольтного оборудования и 020/2011 об электромагнитной совместимости технических средств. № ЕАЭС N RU Д- RU.РА02.В.12988/25 от 20.02.2025. Срок действия до 19.02.2030 г.

[Декларация о соответствии на оборудование для систем видеонаблюдения VIDEOMAX \(ТР ТС 037/2016\)](#) (pdf, 836 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.16370/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[BIM модель для Revit семейства серверов VIDEOMAX настольного исполнения](#) (rfa, 8.84 МБ)

[Исполнение Настольное. Типоразмер Miditower Wide](#) (dwg, 69 КБ)

[Протокол измерений уровня звукового давления VIDEOMAX-IP-80000-ID1-5](#) (pdf, 1.19 МБ)



ООО Видеомакс
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3