



ПРАВИЛЬНЫЕ
СЕРВЕРЫ
ДЛЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



8-800-302-55-46

Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46

info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8,
стр.3

03.04.2025 23:02

СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-19"-ID5



Розница 322 307 р.

Рабочая станция оператора с возможностью подключения 2 мониторов (1x DP/HDMI, 1x HDMI). Исполнение 19" 4U.
Конфигурация ID5, 1x Intel Core i9 gen12, ОЗУ 16GB, LAN1Gbit/s, ОС - SSD 250GB 2.5" SATA. Видеокарта int. Windows 10 IoT Enterprise High End. БП 650Вт (потребление 252Вт), вес нет/брут 19/23кг, габариты WxLxH 427*450*177мм, для шкафов глубиной от 600мм. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная система мониторинга [Диспетчер VIDEOMAX](#). В комплекте: клавиатура USB, мышь USB, салазки SR20. Гарантия, лет - 3.

Характеристики СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2M-19"-ID5

Серия	STANDART
ID конфигурации	ID5
Процессор	Intel Core i9 gen12
Количество процессоров	1
Оперативная память, GB	16
Состав носителей информации для ОС	SSD 250GB 2.5" SATA
Поддерживаемые типы RAID для OS	RAID0; RAID1; RAID10
Поддерживаемые типы RAID для архива	RAID1; RAID5; RAID10
Видеокарта	int
Кол-во подключаемых мониторов	2
Видеоинтерфейсы подключения мониторов, в любых комбинациях, с учётом переходников в комплекте	1x DP/HDMI, 1x HDMI
Пропускная способность (Mbit/s)	600
Сетевые интерфейсы	LAN1Gbit/s
USB порты	4x USB 2.0 (Type A), 2x USB 3.2 Gen1 (Type A), USB 3.2 Gen2 (Type A), USB 3.2 gen 2x2 (Type C)
Операционная система	Windows 10 IoT Enterprise High End

Встроенная система мониторинга	Диспетчер VIDEOMAX
Исполнение корпуса	19"
Высота корпуса	4
Габариты корпуса (ширина, длина, высота), мм	427*450*177
Салазки 19"	По умолчанию, в комплекте салазки SR20: расстояние между профилями 500 - 704 мм, габариты в сложенном состоянии 500 мм. По запросу возможна замена на SR26: расстояние между профилями 650 - 817 мм, габариты в сложенном состоянии 650 мм.
Подходит для шкафов с глубиной, мм	от 600
Габариты упаковки (ширина, длина, высота), мм	605x575x320
Вес нетто, кг	19
Вес брутто, кг	23
Эквивалентный уровень шума, дБ	35
Энергопотребление, Вт	252
Максимальная мощность блока питания, Вт	650
Максимальный ток потребления, А	2.9
Питание	230В (IEC C14)
Комплект поставки	клавиатура USB, мышь USB, салазки SR20
Температура эксплуатации, °С	+5..+40
Описание гарантии	Стандартный гарантийный срок 3 года
Гарантийный период, лет	3

Дополнительные материалы для СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM-2М-19"-ID5

[РЭ на СБ ПЭВМ VIDEOMAX](#) (pdf, 2.45 МБ)

[Руководство администратора на Агент VIDEOMAX](#) (pdf, 1.77 МБ)

[Сертификат соответствия на СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM \(ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011\)](#) (pdf, 1.84 МБ)

Сертификат соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. № ЕАЭС RU C-RU.МЛ04.В.00543/20 Срок действия с 28.05.2020 по 27.05.2025 гг.

[Декларация о соответствии на СБ ПЭВМ VIDEOMAX-URM \(ТР ТС 037/2016\)](#) (pdf, 825 КБ)

Декларация о соответствии техническим регламентам Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.16376/25 от 21.02.2025. Срок действия до 20.02.2030 г.

[BIM модель для Revit семейства рабочих станций VIDEOMAX-URM исполнения 19"](#) (rfa, 4.74 МБ)

[Исполнение 19". Код типоразмера 4А](#) (dwg, 137 КБ)

[Протокол измерений уровня звукового давления СБ ПВЭМ VIDEOMAX-URM-4М-19"-ID1-5](#) (pdf, 1.2 МБ)



ООО Видеомакс
ИНН 7722759625

8-800-302-55-46
🕒 Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 640-55-46
✉ info@videomax.ru

115088, г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3